

Linea Office

MOBILIÁRIO ERGONÔMICO

catálogo | 2026





SOBRE - Linea Office

Ajudamos sua empresa no desenvolvimento do melhor layout para o seu escritório, otimizando espaço, aumentando a produtividade, interação da equipe e reduzindo custos.



Linea Office

lineaoffice.com.br



MESA REGULÁVEL
DS2 ECO

892 1 2

Mesa regular com altura ELÉTRICA

A DS2 Eco redefine o conceito de entrada para o mobiliário dinâmico. Desenvolvida para unir alta tecnologia de movimentação a um investimento inteligente, ela é a solução ideal para quem busca ergonomia ativa sem abrir mão da simplicidade e eficiência.



MEMÓRIA PERSONALIZÁVEL



TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO



MOVIMENTAÇÃO SILENCIOSA



DESING MODULAR





Memória personalizável

Painel digital intuitivo que armazena suas alturas preferidas. Com apenas um toque, a mesa retorna à configuração ideal para o seu biotipo, eliminando ajustes manuais e garantindo a alternância perfeita de postura para manter sua produtividade e saúde em dia.

Interface Digital de Precisão

O display digital oferece feedback em tempo real da altura exata da mesa. Com o sistema de memórias de posição, você salva suas configurações favoritas e alterna entre elas com total precisão.

Tecnologia de Proteção (Anticolisão)

Inteligência que cuida do seu ambiente. O sistema detecta qualquer resistência ou obstáculo durante o movimento de subida ou descida, interrompendo a operação instantaneamente. Isso evita danos ao mecanismo, ao mobiliário ao redor e garante total segurança para quem compartilha o espaço com você.



Sensor de Carga

Protege o motor contra sobrecarga.



Reação Imediata

Interrupção instantânea ao toque.



Preservação

Aumenta a vida útil do seu mobiliário.





Conforto Acústico: Movimentação Ultra-Silenciosa

A tecnologia de elevação foi projetada para ser imperceptível, garantindo que a transição de postura não interrompa o seu fluxo de trabalho ou o silêncio do ambiente.

- Engenharia de Precisão: Motores com baixíssimo nível de ruído, ideais para escritórios compartilhados e chamadas de vídeo.
- Transição Fluida: Movimentos suaves que evitam vibrações no tampo, mantendo seus objetos e dispositivos estáveis durante o ajuste.
- Foco Ininterrupto: Alterne entre sentado e em pé sem distrações sonoras, priorizando a concentração máxima nas suas tarefas.





Flexibilidade Sob Medida: Design Modular

A estrutura inteligente da DS2 Eco adapta-se ao seu projeto, e não o contrário. Com largura regulável, ela permite a escolha do tampo ideal para o seu espaço, garantindo estabilidade máxima em qualquer configuração.

Largura Ajustável: Estrutura extensível que acomoda tampos de diferentes formatos e tamanhos.

Versatilidade de Layout: Perfeita para quem precisa otimizar cada centímetro do escritório ou home office.

Liberdade de Criação: Fornecemos a base tecnológica para que você personalize o acabamento e o material da sua superfície de trabalho.





MESA REGULÁVEL


DS2 PRO



Alta Performance e Estabilidade Máxima

Linha Pro: Potência em Dobro para Projetos Exigentes.

Para quem busca o máximo desempenho, a DS2 Pro eleva o padrão. Equipada com dois motores independentes, ela oferece uma movimentação ainda mais potente e estável, ideal para tampos de grandes dimensões e configurações de alta carga.



Sistema Dual Motor:
Sincronia perfeita para uma subida rápida e sem esforço.



Capacidade Superior:
Suporta até 100kg de carga distribuída com total segurança.



Agilidade e Maior Amplitude

Tempo é produtividade. A DS2 Pro é 25% mais rápida que o modelo de entrada, alcançando a altura desejada em poucos segundos. Além disso, sua estrutura permite tampos ainda maiores para escritórios presidenciais ou estações duplas.



Velocidade Extra:
Ajuste ágil de 25 mm/s.



Projetos de Grande Porte:
Estrutura modular que se expande até 1700mm de largura.



Memória Expandida:
Salve até 3 posições favoritas (Sentado, Em pé e uma terceira opção personalizada).

TABELA DE COMPARATIVO TÉCNICO

CARACTERÍSTICAS	DS2 ECO (ESSENCIAL)	DS2 PRO (ALTA PERFORMANCE)
 Capacidade de carga	60 KG	100 KG
 Velocidade de ajuste	20 mm/s	25 mm/s
 Quantidade de motores	1 Motor central	2 Motores independentes
 Largura estrutura	1100 a 1500 mm	1100 a 1700
 Amplitude de altura	700 a 1150	700 a 1200
 Memórias de posição	2 Memórias	3 Memórias

